

屋外向け GENE-BASE series



新世代の屋外型酸素ガス発生装置 誕生

- GENE-BASE seriesは、コフロックと北越工業の技術融合から誕生
- 45℃の高温環境下で連続運転が可能
- インバータスクリームコンプレッサー組込型
- 酸素ガス吐出量に応じた省エネ運転機能搭載
- オプションにて、酸素ポンプ(CE)バックアップシステム対応可能
- 省エネ運転時、余剰圧縮空気を使用可能

GENE-BASE series 仕様					
型式	発生量 NL/min	純度 %	圧力 MPa	コンプレッサー	電源
OECP-7.5-2	100.0	90 以上	0.2	(内蔵) 7.5kw インバータ コンプレッサー	三相 AC 200V
OECP-7.5-3	91.6		0.3		
OECP-22-2	283.3		0.2	(内蔵) 22kw インバータ コンプレッサー	
OECP-22-3	250.0		0.3		

※露点-50℃以下（大気圧下）

屋内向け TOX series



酸素ガス発生装置TOX-90S
酸素濃度：93±2%
発生量：90L/分
コンプレッサー：7.5kw

従来型の信頼性を備えた酸素ガス発生装置

- 販売台数100台を超える信頼性モデル
- 耐塩塗装仕上げ
- 水逆流防止 逆止弁搭載
- 二次側の負荷影響の低減する定流量バルブ搭載
- 酸素濃度計搭載
- オプションにて、酸素ポンプ(CE)バックアップシステム対応可能
- オプションにて、停電時自動復旧機能対応可能

TOX series 仕様					
型式	発生量 NL/min	純度 %	圧力 MPa	コンプレッサー	電源
TOX-11S	11.0	93 ±2	0.3	1.5kw	単相 AC 100V or AC 200V
TOX-18S	18.0			2.2kw	
TOX-30S	30.0			3.7kw	
TOX-50S	50.0(50Hz) 60.0(60Hz)			5.5kw	
TOX-90S	90.0			7.5kw	
TOX-110S	110.0			11kw	
TOX-150S	150.0			15kw	

※露点-50℃以下（大気圧下）

※コンプレッサーは、弊社選定の機種が条件となります。

販売元

太平洋貿易株式会社

福岡県福岡市博多区住吉2丁目11番11号PTCビル

TEL : 092-283-5003 FAX : 092-283-5004

製造元

コフロック株式会社 八幡
オフィス

京都府八幡市上津屋八丁25

TEL : 075-983-3500 FAX : 075-983-3501